

Fabricado con polietileno 100% virgen de alta densidad (Grado Industrial) con protección UV 8 contra los rayos ultravioleta, prolongando así la vida útil. Este producto cumple con los requerimientos de aprobación de la F.D.A. (Food and Drug Administration de los EE.UU), con N° de Aprobación 21 C.F.R. 177.1520, garantizando el contacto directo con los alimentos.

TOLVA

INDUSTRIAL PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS

RESISTENCIA

Estándar:	1.00 a 1.25 (Kg/L)
Reforzado:	1.25 a 1.50 (Kg/L)
Extra Reforzado:	1.51 a 1.90 (Kg/L)



Hombros para mayor soporte al aplastamiento.



Cuadrantes para conexiones.



Mantiene las propiedades físicas y químicas.



Sedimentación de sólidos.



Fácil de instalar y transportar.



Anillos de refuerzo en alto relieve.



No se corroe, no se oxida.



Resistencia en condiciones ambientales extremas -10°C a 60°C.



Fabricado en una sola pieza.



Polietileno de Alta Densidad (Grado Industrial) con protección ultravioleta.



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1300 L.
- Altura: 1.95 m.
- Diámetro: 1.17 m.
- Material: Polietileno de Alta Densidad (Grado Industrial).
- Color Exterior: Blanco, Azul, Traslúcido, Negro.
- Tapa: Cierre hermético FLIP TOP 18".
- Anillos de Refuerzo en Alto Relieve: 3.
- Hombros de Soporte: 4.
- Angulo de Inclinación: 38°.
- Diámetro del Fondo para salida de Sólidos: 0.25 m.

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA

+986 700 772



ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Tapa Flip Top 18".

ACCESORIOS A CONSIDERAR

2. Conexión para drenaje de 2" con empaque VITON - BANJO - USA.
3. Conexión hexagonal de 1" a 4" con empaque. VITON - BANJO - USA.
4. Niple corto de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 1" a 4" con empaque VITON - BANJO - USA.
5. Conexión antirremolino de 2" para tolva.



Para ubicaciones de conexiones le proporcionaremos un plano isométrico.

Para la correcta instalación de tolvas industriales, le proporcionaremos nuestro manual.

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA

☎ 986 700 772